



Zawór kulowy MULTIFIX, z odpowietrzeniem, G1/2, pokrętko zamykane kluczem, wielkość 2



**Numer artykułu SKU:
K12KEY**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 4 + 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (seria 0: z pakietem łączącym maks. 12 bar)

Zakres dostawy: zawór kulowy bez tłumika w odpowietrzeniu (należy zamówić osobno)

ATEX: materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie dotyczy typoszeregu 4 i 5)

Zalety:

- łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety łączące dla jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu
- typ standardowy można zamknąć kłódką typu VHS 20

DANE TECHNICZNE

Waga	0,95 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	zawór kulowy zamykany na kluczyk
Typoszereg	Multifix 2
Forma konstrukcyjna	standard
Przepływ	11000 l/min
Gwint odpowietrzania	G 1/2
Sposób sterowania	ręczny
L	69 mm
H	103 mm
H1	70 mm
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	K12KEY
EAN-13	4050571390860

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:08