



## Separator woda/olej do 22 / 210 (kW/m<sup>3</sup>/h)



**Numer artykułu SKU:  
OWAT210**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Zgodnie z §7a Ustawy o Gospodarce Wodnej w Niemczech kondensat kierowany do publicznej sieci kanalizacyjnej należy odprowadzać zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy technicznej. Zastosowanie oddzielnicy pozwala na wygodne oddzielenie kondensatu od oleju. Konieczna jest tylko jeszcze utylizacja oddzielonego oleju względnie filtra.

Zakres temperatury:

+3°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

16 bar

\*Parametry mocy sprężarek szrubowych/rotacyjnych w połączeniu z nieemulgującymi olejami sprężarkowymi (mineralnymi lub syntetycznymi); sprężarki o wyższych mocach na zapytanie, \*\* zestaw filtrów OWAT 90 WL, lub OWAT 150 WL zawiera filtr zamienny powietrza odlotowego.

## DANE TECHNICZNE

Waga	11 kg
B	285 mm
Możliwa do zainstalowania moc sprężarki	22kW / 210m <sup>3</sup> /h
H	610 mm
T	285 mm
Przyłącza dopływu kondensatu	3 x Rp 1/2
Przyłącza odpływu wody	Rp 1

Nr kat.	OWAT210
---------	---------