



Separator woda/olej do 37 / 360 (kW/m³/h)



Numer artykułu SKU:
OWAT360

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zgodnie z §7a Ustawy o Gospodarce Wodnej w Niemczech kondensat kierowany do publicznej sieci kanalizacyjnej należy odprowadzać zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy technicznej. Zastosowanie oddzielnicy pozwala na wygodne oddzielenie kondensatu od oleju. Konieczna jest tylko jeszcze utylizacja oddzielonego oleju względnie filtra.

Zakres temperatury:

+3°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

16 bar

*Parametry mocy sprężarek szrubowych/rotacyjnych w połączeniu z nieemulgującymi olejami sprężarkowymi (mineralnymi lub syntetycznymi); sprężarki o wyższych mocach na zapytanie, ** zestaw filtrów OWAT 90 WL, lub OWAT 150 WL zawiera filtr zamienny powietrza odlotowego.

DANE TECHNICZNE

Waga	16 kg
B	437 mm
Możliwa do zainstalowania moc sprężarki	37kW / 360m ³ /h
H	908 mm
T	325 mm
Przyłącza dopływu kondensatu	4 x Rp 1/2
Przyłącza odpływu wody	Rp 1

Nr kat.	OWAT360
---------	---------