



Separator woda/olej do 11 / 90 (kW/m³/h)



**Numer artykułu SKU:
OWAT90**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zgodnie z §7a Ustawy o Gospodarce Wodnej w Niemczech kondensat kierowany do publicznej sieci kanalizacyjnej należy odprowadzać zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy technicznej. Zastosowanie oddzielnicy pozwala na wygodne oddzielenie kondensatu od oleju. Konieczna jest tylko jeszcze utylizacja oddzielonego oleju względnie filtra.

Zakres temperatury:

+3°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

16 bar

*Parametry mocy sprężarek szrubowych/rotacyjnych w połączeniu z nieemulgującymi olejami sprężarkowymi (mineralnymi lub syntetycznymi); sprężarki o wyższych mocach na zapytanie, ** zestaw filtrów OWAT 90 WL, lub OWAT 150 WL zawiera filtr zamienny powietrza odlotowego.

DANE TECHNICZNE

Waga	4,7 kg
B	280 mm
Możliwa do zainstalowania moc sprężarki	11kW / 90m ³ /h
H	450 mm
T	210 mm
Przyłącza dopływu kondensatu	3 x Rp 1/2
Przyłącza odpływu wody	Rp 1

Nr kat.	OWAT90
---------	--------