



## Kostka rozdzielająca, MULTIFIX, G1/2, wlk. 2



**Numer artykułu SKU:  
VBCL12**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 4 + 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

### Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne

### Zalety:

Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złącz w obrębie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu.

### Cisnienie wejściowe:

0 - 16 bar (typoszereg 0 z pakietem złącz 12 bar)

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +60°C

### Przylacza:

A = Ausgang, B = oben, C = unten, D = vorne / hinten

### ATEX:

Materialy eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie typoszereg 4)

\* przy łączeniu 2x wąskich typoszeregów stosować KPSS 1, KPSS 2 wzgl. KPSS 5. \*\* blok rozdzielaczy dostarczany jest z przylaczem kolnierzowym; aby otrzymać gwint, proszę zastosować płyty przyłączeniowe VB CLAP.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Typoszereg	Multifix 2
Forma konstrukcyjna	Standard
Przepływ (P-C)	8750 l/min
Przepływ (P-A)	11000 l/min
Wylot gwintu C (dół)	G 1/2
Gwint P/A (wejście/wyjście)	G 1/2
L1 / L2	69 mm
Przepływ (P-B)	8750 l/min
Wylot gwintu B (górze)	G 1/2
Wylot gwintu D (z przodu/z tyłu)	G 1/4
Przepływ (P-D)	1300 l/min

Nr kat.	VBCL12
EAN-13	4050571718879

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 14:51