



Kostka rozdzielająca, MULTIFIX, G3/4, wlk. 2



Numer artykułu SKU:
VBCL34

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 4 + 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne

Zalety:

Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu.

Cisnienie wejściowe:

0 - 16 bar (typoszereg 0 z pakietem złączy 12 bar)

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +60°C

Przylacza:

A = Ausgang, B = oben, C = unten, D = vorne / hinten

ATEX:

Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie typoszereg 4)

* przy łączeniu 2x wąskich typoszeregów stosować KPSS 1, KPSS 2 wzgl. KPSS 5. ** blok rozdzielaczy dostarczany jest z przyłączem kolnierзовym; aby otrzymać gwint, proszę zastosować płyty przyłączeniowe VB CLAP.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Typoszereg	Multifix 2
Forma konstrukcyjna	Standard
Przepływ (P-C)	8750 l/min
Przepływ (P-A)	11000 l/min
Wylot gwintu C (dół)	G 1/2
Gwint P/A (wejście/wyjście)	G 3/4
L1 / L2	69 mm
Przepływ (P-B)	8750 l/min
Wylot gwintu B (góra)	G 1/2
Wylot gwintu D (z przodu/z tyłu)	G 1/4
Przepływ (P-D)	1300 l/min

Nr kat.	VBCL34
EAN-13	4050571718947

Data wygenerowania podsumowania: 19.07.2026r, g. 06:33