



Kostka rozdzielająca, MULTIFIX, G3/4, wlk.5 (wąska)



**Numer artykułu SKU:
VBCL345**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 4 + 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne

Zalety:

Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu.

Cisnienie wejściowe:

0 - 16 bar (typoszereg 0 z pakietem złączy 12 bar)

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +60°C

Przylacza:

A = Ausgang, B = oben, C = unten, D = vorne / hinten

ATEX:

Materialy eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie typoszereg 4)

* przy łączeniu 2x wąskich typoszeregów stosować KPSS 1, KPSS 2 wzgl. KPSS 5. ** blok rozdzielaczy dostarczany jest z przylaczem kolnierkowym; aby otrzymać gwint, proszę zastosować płyty przyłączeniowe VB CLAP.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,95 kg
Typoszereg	Multifix 5
Forma konstrukcyjna	waska
Przepływ (P-C)	10000 l/min
Przepływ (P-A)	25000 l/min
Wylot gwintu C (dół)	G 1/2
Gwint P/A (wejście/wyjście)	G 3/4*
L1 / L2	60 mm
Przepływ (P-B)	10000 l/min
Wylot gwintu B (górze)	G 1/2

Nr kat.	VBCL345
EAN-13	4050571718954

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 03:28