AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik przepływu do zabudowy, G1/2(GZ), stal nierdzewna



## Numer artykułu SKU: SWPS12ES

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Czujnik przeplywu z plyta ochronna stosuje sie wszedzie tam, gdzie konieczne jest latwe, korzystne cenowo a mimo to niezawodne monitorowanie strumieni. W zaleznosci od predkosci strumienia wzglednie natezenia przeplywu odchyla sie plyta ochronna i porusza poprzez belke wagi magnes trwaly w obszarze dzialania styków kontaktronowych znajdujacych sie poza przeplywajacym czynnikiem.
Zakres temperatury:
Czynnik do maks. +110°C
Stopien ochrony:
IP 65
Przylacze elektryczne:
Kabel 1,5 m
Wyjscie przelaczania:
Zestyk rozwierny lub zwierny, maks. napiecie: 230 V, maks. prad laczeniowy: 2 A, maks. moc zalaczania: 40 VA / 40 W
Zakres przelaczania (przeplyw rosnacy) w zaleznosci od srednicy rury (dla wody):
DN 50: 68 - 90 l/min, DN 80: 183 - 250 l/min, DN 100: 320 - 400 l/min, DN 150: 700 - 917 l/min
Zakres przelaczania (przeplyw malejacy) w zaleznosci od srednicy rury (dla wody):
DN 50: 61 - 83 l/min, DN 80: 170 - 233 l/min, DN 100: 300 - 383 l/min, DN 150: 667 - 900 l/min

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,16 kg |
| **Gwint zewnętrzny** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał** | 1.4301 |
| **Temperatura czynnika** | -10 do +110 °C |
| **Wersja** | czujnik przepływu kompletny |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SWPS12ES |
| **EAN-13** | 4050571681708 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:57