AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik przepływu do zabudowy, G 1 1/4"(GW), stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: SWP114ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Czujnik przeplywu z plyta ochronna stosuje sie wszedzie tam, gdzie konieczne jest latwe, korzystne cenowo a mimo to niezawodne monitorowanie strumieni. W zaleznosci od predkosci strumienia wzglednie natezenia przeplywu odchyla sie plyta ochronna i porusza poprzez belke wagi magnes trwaly w obszarze dzialania styków kontaktronowych znajdujacych sie poza przeplywajacym czynnikiem.
Zakres temperatury:
Czynnik do maks. +110°C
Stopien ochrony:
IP 65
Przylacze elektryczne:
Kabel 1,5 m
Wyjscie przelaczania:
Zestyk rozwierny lub zwierny, maks. napiecie: 230 V, maks. prad laczeniowy: 2 A, maks. moc zalaczania: 40 VA / 40 W

DANE TECHNICZNE

Waga	0,47 kg
Rodzaj gwintu	G
Malejacy przepływ ok. zakres przelaczania (woda)	20 do 32,4 l/min
Materiał	1.4301
Gwint wewn.	1-1/4
Temperatura czynnika	-10 do +110 °C
PN	40 bar
Wersja	czujnik przepływu kompletny

Nr kat.	SWP114ES
EAN-13	4050571681609

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:57