AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepływomierz G 1"(GZ), 2 - 8 l/min, 250 bar mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU: DMV10-8MSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Mierniki przeplywu mierza natezenie przeplywu w okreslonym miejscu w obrebie danej maszyny lub instalacji. Odczyt nastepuje bezposrednio na urzadzeniu.
Zakres temperatury:
maks. +120°C
Czynniki:
Olej mineralny, inne ciecze o lepkosci 30 - 600 cSt (0,1 - 0,8 l/min: maks. 400 cSt)
Zasada pomiaru:
Plywaki, obciazone sprezyna
Pozycja montazowa:
dowolny (preferowany z dolu do góry)
Stopien ochrony:
IP 53
Zalety:
Skali nie trzeba dostosowywac do czynnika i cisnienia.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Zakres wskazań	2 do 8 l/min
Rodzaj gwintu	G
Materiał	mosiądz niklowany
Gwint wewn.	1
PN	250 bar

Nr kat.	DMV10-8MSV
EAN-13	4050571253356

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:57