



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przepływomierz G 1"(GZ), 20 - 60 l/min, 250 bar mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU:
DMV10-60MSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Mierniki przepływu mierzą natężenie przepływu w określonym miejscu w obrębie danej maszyny lub instalacji. Odczyt następuje bezpośrednio na urządzeniu.

Zakres temperatury:

maks. +120°C

Czynniki:

Olej mineralny, inne ciecze o lepkości 30 - 600 cSt (0,1 - 0,8 l/min: maks. 400 cSt)

Zasada pomiaru:

Pływaki, obciążone sprężyną

Pozycja montażowa:

dowolny (preferowany z dołu do góry)

Stopień ochrony:

IP 53

Zalety:

Skali nie trzeba dostosowywać do czynnika i ciśnienia.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Zakres wskazań	20 do 60 l/min
Rodzaj gwintu	G
Materiał	mosiądz niklowany
Gwint wewn.	1
PN	250 bar

Nr kat.	DMV10-60MSV
EAN-13	4050571253332