AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepływomierz G 1"(GW), 30 - 90 l/min, mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU: DWV10-90MSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Czujniki przeplywu nadzoruja ustawione natezenie przeplywu. Jezeli przeplyw jest zbyt duzy lub zbyt maly w porównaniu do nastawy, to zalacza sie zestyk, który np. moze wyzwolic dzialanie dzwonka, lampy blyskowej lub sterownika. Zasilanie napieciem nie jest konieczne ze wzgledu na styki kontaktronowe.
Zakres temperatury:
maks. +120°C
Czynniki:
Oleje mineralne, inne ciecze o lepkosci 30 - 600 cSt (opcja -W: woda)
Zasada pomiaru:
Plywaki, obciazone sprezyna
Pozycja montazowa:
dowolny (preferowany z dolu do góry)
Przylacze elektryczne:
Wtyczka katowa DIN 43650 / EN 175301-803)
Stopien ochrony:
IP 65
Wyjscie przelaczania:
Zestyk zwierny 250 V - 3 A / 100 VA (G 1/2": Zestyk zwierny 230 V - 3 A / 60 VA)
Opcjonalnie:
Zastosowanie do wody -W
Zalety:
Skali nie trzeba dostosowywac do czynnika i cisnienia.
*opcjonalnie do zastosowania z woda

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Rodzaj gwintu	G
Materiał	mosiądz niklowany
Gwint wewn.	1
Zakres przełączania	30 do 90 l/min
PN	250 bar

Nr kat.	DWV10-90MSV
EAN-13	4050571277550

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:54