AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepływomierz/czujnik przepływu, 15 - 45 l/min, 250 bar mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU: DMWV10-45MSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Miernikami i czujnikami przeplywu z kompensacja lepkosci mozna wizualnie obserwowac natezenie przeplywu jak równiez kontrolowac elektrycznie wystepowanie pewnego natezenia przeplywu. Laczy on w sobie czujnik przeplywu i miernik przeplywu. Zasilanie napieciem nie jest konieczne ze wzgledu na styki kontaktronowe.
Zakres temperatury:
maks. +120°C
Czynniki:
Olej mineralny, inne ciecze o lepkosci 30 - 600 cSt (0,1 - 0,8 l/min: maks. 400 cSt)
Zasada pomiaru:
Plywaki, obciazone sprezyna
Pozycja montazowa:
dowolny (preferowany z dolu do góry)
Przylacze elektryczne:
Wtyczka katowa DIN 43650 / EN 175301-803)
Stopien ochrony:
Wtyczka: IP 65, wskazanie: IP 53
Wyjscie przelaczania:
Zestyk zwierny 250 V - 3 A / 100 VA
Zalety:
Skali nie trzeba dostosowywac do czynnika i cisnienia.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Zakres wskazań	15 do 45 l/min
Rodzaj gwintu	G
Materiał	mosiądz niklowany
Gwint wewn.	1
PN	250 bar

Nr kat.	DMWV10-45MSV
EAN-13	4050571253530

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:57