



## Przepływomierz/czujnik przepływu, 10 - 30 l/min, 300 bar, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
DMWV10-30ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Tylko na zamówienie**

## OPIS PRODUKTU

Miernikami i czujnikami przepływu z kompensacją lepkości można wizualnie obserwować natężenie przepływu jak również kontrolować elektrycznie występowanie pewnego natężenia przepływu. Łączy on w sobie czujnik przepływu i miernik przepływu. Zasilanie napięciem nie jest konieczne ze względu na styki kontaktowe.

Zakres temperatury:

maks. +120°C

Czynniki:

Olej mineralny, inne ciecz o lepkości 30 - 600 cSt (0,1 - 0,8 l/min: maks. 400 cSt)

Zasada pomiaru:

Pływaki, obciążone sprężyną

Pozycja montażowa:

dowolny (preferowany z dołu do góry)

Przylacze elektryczne:

Wtyczka katowa DIN 43650 / EN 175301-803)

Stopień ochrony:

Wtyczka: IP 65, wskazanie: IP 53

Wyjście przelacznia:

Zestyk zwierny 250 V - 3 A / 100 VA

Zalety:

Skali nie trzeba dostosowywać do czynnika i ciśnienia.

## DANE TECHNICZNE

|                |                |
|----------------|----------------|
| Zakres wskazań | 10 do 30 l/min |
| Rodzaj gwintu  | G              |
| Materiał       | 1.4571         |
| Gwint wewn.    | 1              |
| PN             | 300 bar        |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | DMWV10-30ES   |
| EAN-13  | 4050571253509 |