



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Wzmacniacz ciśnienia (2 : 1), G1/2, do 1.600 l/min



Numer artykułu SKU:
DUE1600A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Przelacznik cisnienia zwieksza cisnienie wejscowe do wartosci ustawionej na zamontowanym zaworze regulacyjnym. Cisnienie wyjscowe moze miec maksymalnie 4- lub 2-krotna wartosc cisnienia wejscowego, jednakze nie moze przekraczac maks. cisnienia wyjscowego. Jezeli jeden z odbiornikow cisnienia (cylinder napinajacy itp.) ma byc zasilany wiekszym cisnieniem niz standardowe cisnienie sieci, to przelacznik cisnienia odpowiednio zwiekszy cisnienie zasilania dla tego odbiornika. Wbudowany regulator cisnienia czuwa nad zachowaniem stalego cisnienia roboczego (z mala pulsacja)

Zalety:

Duza oszczednosc energii, bezposrednio na odbiorniku nie wymagana jest energia elektryczna. Dla kolejnego odbiornika nie jest konieczne wieksze napiecie wstepne calej sieci sprzonego powietrza.

Zalecenie wbudowania:

Aby zmniejszyc pulsacje cisnienia po stronie wtórnej, zalecamy utworzyc objetosc dodatkowa w formie zbiornika. Jezeli pojemnosc dolaczonego przewodu powietrznego nie bedzie wystarczajaca, zalecamy pojemnosc zbiornikow podane w tabeli.

Czynniki:

filtrowane, nienaoliwione sprezone powietrze

Pozycja montazowa:

poziomo

Zakres temperatury:

+5°C do maks. +50°C

Uwaga:

Zamawiac takze od razu osprzet! Tlumik i manometr prosze zamawiac osobno!

*Pomiar przy cisnieniu wejscowym i wyjscowym 5 bar. Prosze uwzglednic, ze: Im wyzsze zwiekszenie cisnienia z P1 do wtórne P2 ustawiono na regulatorze, tym mniejszy jest dyspozycyjny strumien objetosci, np. DUE 230 A osiaga przy cisnieniu wejscowym 5 bar - zadane cisnienie wyjscowe 8 bar - co daje 100 l dostarczanej ilosci wtórnej. W razie potrzeby udostepnimy Panstwu charakterystyki przeplywu.

DANE TECHNICZNE

Waga	9 kg
Gwint przyłącza	G 1/2
Ciśnienie wyjściowe	2 do 16 bar
Zalecana objętość zbiornika	30 - 50 L
Przyłącze manometru	R 1/8
Stosunek przełożenia maks.	2 : 1
Przepustowość	1.600 l/min

Nr kat.	DUE1600A
EAN-13	4050571276812

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 20:36