



Manometr pionowy (stal/mos.), D50, 0 - 160 bar, G1/4



**Numer artykułu SKU:
MS16050ST**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Obudowa: Tworzywo sztuczne czarne, system pomiarowy, przyłącze i mechanizm wskazówkowy: Mosiadz, wziernik: Tworzywo sztuczne, krystaliczne

Przyłącze gwintowane:

G 1/4*** (Ø 40: G 1/8")

Klasa:

2.5

Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +60°C

Tarcza zegarowa:

1. Skala zewnętrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnętrzna (czerwona), wskazanie w PSI

*podziałka tylko w barach, **z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

Stopień ochrony:

IP 42

Opcjonalnie:

Obudowa z blachy stalowej, klasa 1.6 -ST

DANE TECHNICZNE

Waga	0,09 kg
Gwint	1/4
Zakres wskazań	0 do 160 bar
Podziałka skali	5 bar
Średnica	50 mm
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	MS16050ST
EAN-13	4050571498375