AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr spawalniczy D63, 0 - 30 l/min (Ar) / 0 - 28 l/min (CO2) bar



Numer artykułu SKU: MS30L63AR

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Stal w kolorze mosiadzu z otworem redukcji cisnienia w scianie tylnej, systemem pomiarowym i mechanizmem wskazówkowym: Stop miedzi, wziernik: Poliweglan
Przylacze gwintowane:
G 1/4"*
Klasa:
2.5
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C
Stopien ochrony:
IP 42
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,135 kg
Zakres wskazań	0 do 30 l/min (Ar) / 0 do 28 l/min (CO2) bar
Do medium	argon (Ar) / CO2

Nr kat.	MS30L63AR
EAN-13	4050571500306

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:26