



## Termometr bimetaliczny poziomy, D63, -50 do +50°C, 63mm



**Numer artykułu SKU:  
TW556363ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

do agresywnych materiałów pomiarowych w chemii, petrochemii, technice procesowej. Także do budowy przyrządów, przemysłu spożywczego itp. Urządzenia spełniają najwyższe wymagania techniczno-pomiarowe.

### Materiały:

Obudowa: 1.4301, trzpień zanurzeniowy: 1.4571, wzniesienie: Szkło płaskie do instrumentów

### Korekta wskazan:

Wskaznik z mikroprzebiegiem

### Stopień ochrony:

IP 65

### Przylacze:

Gwint zewnętrzny G 1/2" (typ rury ochronnej B)

### Trzpień zanurzeniowy:

8 mm

### Klasa:

1.0

### Cisnienie robocze na trzpieniu zanurzeniowym:

maks. 25 bar

### Wymiary wbudowania:

Ø 63: B1 = 60 mm, B2 = 35 mm Ø 100: B1 = 83 mm, B2 = 50 mm

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,37 kg
Zakres wskazań	-50 do +50 °C
Podziałka skali	1 °C
Średnica	63 mm
Długość trzonka zanurzeniowego (L)	63 mm
Zakres pomiarowy	-40 do +40 °C
B1	60 mm
B2	35 mm
Granica błędów	1 °C

Nr kat.	TW556363ES
EAN-13	4050571709068

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 19:16