AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Termometr bimetaliczny poziomy, D100, -50 do +50°C, 63mm




## Numer artykułu SKU: TW5510063ES

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

## OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
do agresywnych materialów pomiarowych w chemii, petrochemii, technice procesowej. Takze do budowy przyrzadów, przemyslu spozywczego itp. Urzadzenia spelniaja najwyzsze wymagania techniczno-pomiarowe.
Materialy:
Obudowa: 1.4301, trzpien zanurzeniowy: 1.4571, wziernik: Szklo plaskie do instrumentów
Korekta wskazan:
Wskaznik z mikroprzestawieniem
Stopien ochrony:
IP 65
Przylacze:
Gwint zewnetrzny G 1/2" (typ rury ochronnej B)
Trzpien zanurzeniowy:
8 mm
Klasa:
1.0
Cisnienie robocze na trzpieniu zanurzeniowym:
maks. 25 bar
Wymiary wbudowania:
Ø 63: B1 = 60 mm, B2 = 35 mm Ø 100: B1 = 83 mm, B2 = 50 mm

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,6 kg |
| **Zakres wskazań** | -50 do +50 °C |
| **Podziałka skali** | 1 °C |
| **Średnica** | 100 mm |
| **Długość trzonka zanurzeniowego (L)** | 63 mm |
| **Zakres pomiarowy** | -40 do +40 °C |
| **B1** | 83 mm |
| **B2** | 50 mm |
| **Granica błędu** | 1 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | TW5510063ES |
| **EAN-13** | 4050571709020 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:13