AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Termometr bimetaliczny poziomy, D100, 0-250°C, 63mm



Numer artykułu SKU: TW25010063ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
do agresywnych materialów pomiarowych w chemii, petrochemii, technice procesowej. Takze do budowy przyrzadów, przemyslu spozywczego itp. Urzadzenia spelniaja najwyzsze wymagania techniczno-pomiarowe.
Materialy:
Obudowa: 1.4301, trzpien zanurzeniowy: 1.4571, wziernik: Szklo plaskie do instrumentów
Korekta wskazan:
Wskaznik z mikroprzestawieniem
Stopien ochrony:
IP 65
Przylacze:
Gwint zewnetrzny G 1/2" (typ rury ochronnej B)
Trzpien zanurzeniowy:
8 mm
Klasa:
1.0
Cisnienie robocze na trzpieniu zanurzeniowym:
maks. 25 bar
Wymiary wbudowania:
Ø 63: B1 = 60 mm, B2 = 35 mm Ø 100: B1 = 83 mm, B2 = 50 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Zakres wskazań	0 do +250 °C
Podziałka skali	5 °C
Średnica	100 mm
Długość trzonka zanurzeniowego (L)	63 mm
Zakres pomiarowy	30 do 220 °C
B1	83 mm
B2	50 mm
Granica błędu	2,5 °C

Nr kat.	TW25010063ES
EAN-13	4050571707712

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:13