



Termometr bimetaliczny poziomy, D100, 0-250°C, 200mm



**Numer artykułu SKU:
TW250100200ES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

do agresywnych materiałów pomiarowych w chemii, petrochemii, technice procesowej. Także do budowy przyrządów, przemysłu spożywczego itp. Urządzenia spełniają najwyższe wymagania techniczno-pomiarowe.

Materiały:

Obudowa: 1.4301, trzpień zanurzeniowy: 1.4571, wziernik: Szkło płaskie do instrumentów

Korekta wskazan:

Wskaznik z mikroprzestawieniem

Stopień ochrony:

IP 65

Przylacze:

Gwint zewnętrzny G 1/2" (typ rury ochronnej B)

Trzpień zanurzeniowy:

8 mm

Klasa:

1.0

Cisnienie robocze na trzpieniu zanurzeniowym:

maks. 25 bar

Wymiary wbudowania:

Ø 63: B1 = 60 mm, B2 = 35 mm Ø 100: B1 = 83 mm, B2 = 50 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Zakres wskazań	0 do +250 °C
Podziałka skali	5 °C
Średnica	100 mm
Długość trzonka zanurzeniowego (L)	200 mm
Zakres pomiarowy	30 do 220 °C
B1	83 mm
B2	50 mm
Granica błędów	2,5 °C

Nr kat.	TW250100200ES
EAN-13	4050571707699

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 14:25