



Stacja przygotowania powietrza Kombi G 1", 0,5-10 bar, wielkość 2



Numer artykułu SKU:
CLKOM10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - cynk odlewany ciśnieniowo, uszczelki: NBR, zbiorniki: poliwęglan, wkład filtra: brąz spiekany
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtroreduktor z odpowietrzeniem, z wbudowaną smarownicą, zbiornik oleju jest zintegrowany ze zbiornikiem filtra
- Przepływ: dla wielkości 1 - 50 - 1400 l/min, dla wielkości 2 - 50 - 3400 l/min
- Zakres temperatur: 0°C do maks. +50°C (zbiornik metalowy: 0°C do maks. +90°C)
- Ciśnienie wejściowe: 0-16 bar (ze zbiornikiem metalowym: 0-25 bar)
- Zakres regulacji ciśnienia: 0.5 do 6 bar, 0.5 do 10 bar, 0.5 do 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: ręczny
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Dokładność filtracji: 40 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: dla wielkości 1 - 25 cm³, dla wielkości 2 - 75 cm³
- Objętość zbiornika oleju: dla wielkości 1 - 75 cm³, dla wielkości 2 - 150 cm³
- Minimalny przepływ do zadziałania smarownicy (przy 2 bar): 50 l/min
- Zakres dostawy: kombiblok razem z manometrem 50 mm
- Opcje wykonania: zbiornik metalowy z wziernikiem (tylko wielkość 1) - **M**, wersja z osłoną zbiornika - **S**, automatyczny spust kondensatu (1,5 - 12 bar) - **AM**, automatyczny spust kondensatu (4 - 16 bar) - **AMR**

DANE TECHNICZNE

Waga	2,8 kg
Gwint	G 1
Ciśnienie wejściowe	0 do 16 bar
Zakres temperatury	0 do +50 °C
Typoszereg	Kombi 2
Przepływ	3.400 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 10 bar
Spust kondensatu	reczny
Wersja zbiornika	Pojemnik z tworzywa sztucznego
Wskaźnik manometru	0 do 16 bar
L	93 mm

Nr kat.	CLKOM10
EAN-13	4050571854515

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 11:40