# Stacja przygotowania powietrza Kombi G1/4, 1 - 6 bar, , wielkość 1



**Numer artykułu SKU: CLKOM14-6AM**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - cynk odlewany ciśnieniowo, uszczelki: NBR, zbiorniki: poliwęglan, wkład filtra: brąz spiekany
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtroreduktor z odpowietrzeniem, z wbudowaną smarownicą, zbiornik oleju jest zintegrowany ze zbiornikiem filtra
- Przepływ: dla wielkości 1 - 50 - 1400 l/min, dla wielkości 2 - 50 - 3400 l/min
- Zakres temperatur: 0°C do maks. +50°C (zbiornik metalowy: 0°C do maks. +90°C)
- Ciśnienie wejściowe: 0–16 bar (ze zbiornikiem metalowym: 0–25 bar)
- Zakres regulacji ciśnienia: 0.5 do 6 bar, 0.5 do 10 bar, 0.5 do 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: ręczny
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Dokładność filtracji: 40 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: dla wielkości 1 - 25 $cm^3$, dla wielkości 2 - 75 $cm^3$
- Objętość zbiornika oleju: dla wielkości 1 - 75 $cm^3$, dla wielkości 2 - 150 $cm^3$
- Minimalny przepływ do zadziałania smarownicy (przy 2 bar): 50 l/min
- Zakres dostawy: kombiblok razem z manometrem 50 mm
- Opcje wykonania: zbiornik metalowy z wziernikiem (tylko wielkość 1) **- M**, wersja z osłoną zbiornika **-S**, automatyczny spust kondensatu (1,5 - 12 bar) **- AM**, automatyczny spust kondensatu (4 - 16 bar) **- AMR**

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | G 1/4 |
| **Ciśnienie wejściowe** | 1,5 do 12 bar |
| **Zakres temperatury** | 0 do +50 °C |
| **Typoszereg** | Kombi 1 |
| **Przepływ** | 1.400 l/min |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,5 do 6 bar |
| **Spust kondensatu** | automatyczne |
| **Wersja zbiornika** | Pojemnik z tworzywa sztucznego |
| **Wskaźnik manometru** | 0 do 10 bar |
| **L** | 65 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CLKOM14-6AM |
| **EAN-13** | 4050571240332 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 16:03