AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Stacja przygotowania powietrza Kombi G1/2, 0,5-6 bar, wielkość 2



## Numer artykułu SKU: CLKOM122-6M

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Jednostki konserwacyjne skladaja sie z filtra, regulatora cisnienia i olejarki i znajduja sie w jednym module. Zbiornik oleju znajduje sie w zbiorniku filtracyjnym.
Materialy:
Obudowa: Odlew cisnieniowy z cynku, uszczelka: NBR, zbiornik z tworzywa sztucznego: Poliweglan, wklad filtra: Spiek brazu
Zakres temperatury:
0°C do maks. +50°C (zbiornik metalowy: 0°C do maks. +90°C)
Cisnienie wejsciowe:
maks. 16 bar (zbiornik metalowy: maks. 25 bar)
Uzyteczne pojemnosci zbiornika:
Wielkosc konstrukcji 1: Filtr 25 $cm^3$, olejarka: 75 $cm^3$, wielkosc konstrukcji 2: Filtr 75 $cm^3$, olejarka: 150 $cm^3$
Srednica poru w filtrze:
Standard 40 µm (na zyczenie 5 µm)
Usuwanie kondensatu:
reczny
Manometr:
Ø 50 mm
Opcjonalnie:
Zbiornik metalowy ze wskaznikiem -M*, koszyk ochronny -S, pólautomat (0,5 - 16** bar) -HA, automat wbudowany (1,5 - 12 bar) -AM, automat dolaczany (4 - 16 bar) -AMR, zamykalny -K
Uwaga:
Tego elementu nie mozna polaczyc z seria Multifix!
*kopulka z metalu / szkla

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 4,4 kg |
| **Gwint** | G 1/2 |
| **Ciśnienie wejściowe** | 0 do 25 bar |
| **Zakres temperatury** | 0 do +90 °C |
| **Typoszereg** | Kombi 2 |
| **Przepływ** | 3.400 l/min |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,5 do 6 bar |
| **Spust kondensatu** | reczny |
| **Wersja zbiornika** | Zbiornik metalowy z rurka wziernikowa |
| **Wskaźnik manometru** | 0 do 10 bar |
| **L** | 93 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CLKOM122-6M |
| **EAN-13** | 4050571240240 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 17:03