



## Stacja przygotowania powietrza Kombi G1/4, 0,5-16 bar, wielkość 1



Numer artykułu SKU:  
**CLKOM14-16S**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Jednostki konserwacyjne składają się z filtra, regulatora ciśnienia i olejarki i znajdują się w jednym module. Zbiornik oleju znajduje się w zbiorniku filtracyjnym.

Materiały:

Obudowa: Odlew ciśnieniowy z cynku, uszczelka: NBR, zbiornik z tworzywa sztucznego: Poliweglan, wkład filtra: Spiek brazu

Zakres temperatury:

0°C do maks. +50°C (zbiornik metalowy: 0°C do maks. +90°C)

Cisnienie wejściowe:

maks. 16 bar (zbiornik metalowy: maks. 25 bar)

Użyteczne pojemności zbiornika:

Wielkość konstrukcji 1: Filtr 25 cm<sup>3</sup>, olejarka: 75 cm<sup>3</sup>, wielkość konstrukcji 2: Filtr 75 cm<sup>3</sup>, olejarka: 150 cm<sup>3</sup>

Srednica poru w filtrze:

Standard 40 μm (na życzenie 5 μm)

Usuwanie kondensatu:

reczny

Manometr:

Ø 50 mm

Opcjonalnie:

Zbiornik metalowy ze wskaźnikiem -M\*, koszyk ochronny -S, półautomat (0,5 - 16\*\* bar) -HA, automat wbudowany (1,5 - 12 bar) -AM, automat dolaczany (4 - 16 bar) -AMR, zamykalny -K

Uwaga:

Tego elementu nie można połączyć z seria Multifix!

\*kopulka z metalu / szkła

## DANE TECHNICZNE

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Waga</b>                       | 1,2 kg  |
| <b>Gwint</b>                      | G 1/4   |
| <b>Ciśnienie wejściowe</b>        | 0 do 16 bar                                       |
| <b>Zakres temperatury</b>         | 0 do +50 °C                                       |
| <b>Typoszereg</b>                 | Kombi 1   |
| <b>Przepływ</b>                   | 1.400 l/min                                       |
| <b>Zakres regulacji ciśnienia</b> | 0,5 do 16 bar                                     |
| <b>Spust kondensatu</b>           | reczny  |
| <b>Wersja zbiornika</b>           | Pojemnik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym |
| <b>Wskaźnik manometru</b>         | 0 do 25 bar                                       |
| <b>L</b>                          | 65 mm   |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr kat.</b> | CLKOM14-16S   |
| <b>EAN-13</b>  | 4050571240325 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:08