



Manometr glicerynowy pionowy (CrNi/mos.) D63, 0 - 0,6 bar



**Numer artykułu SKU:
MS0663GLYCR**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Obudowa: 1.4301, system pomiarowy: Stop miedzi, przyłącze: Mosiadz, wziernik: Poliweglan, palak mocujący: Stal ocynkowana, z tyłu

Przyłącze gwintowane:

G 1/4"

Klasa:

1.6

Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +60°C

Tarcza zegarowa:

1. Skala zewnętrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnętrzna (czerwona), wskazanie w PSI

Stopień ochrony:

IP 65

*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------|--------------|
| Waga | 0,22 kg |
| Gwint | 1/4 |
| Zakres wskazań | 0 do 0,6 bar |
| Podziałka skali | 0,02 bar |
| Rodzaj gwintu | G |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MS0663GLYCR |
| EAN-13 | 4050571496067 |