AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Manometr glicerynowy pionowy (CrNi/mos.) D63, 0 - 2,5 bar



Numer artykułu SKU: MS2,563GLYCR

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: 1.4301, system pomiarowy: Stop miedzi, przylacze: Mosiadz, wziernik: Poliweglan, palak mocujacy: Stal ocynkowana, z tylu
Przylacze gwintowane:
G 1/4"*
Klasa:
1.6
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +60°C
Tarcza zegarowa:
1. Skala zewnetrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnetrzna (czerwona), wskazanie w PSI
Stopien ochrony:
IP 65
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg
Gwint	1/4
Zakres wskazań	0 do 2.5 bar
Podziałka skali	0,1 bar
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	MS2,563GLYCR
EAN-13	4050571499556

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:10