



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81



OPIS PRODUKTU

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA REGULOWANE G 1/4" - G 1/2"

Zawory bezpieczeństwa regulowane są elementami stosowanymi w instalacjach pneumatycznych i innych mediów gazowych.

- zawory bezpieczeństwa są wymagane zwłaszcza w [zbiornikach ciśnieniowych](#)
- działanie zaworów bezpieczeństwa polega na upuszczeniu nadmiaru ciśnienia do atmosfery po przekroczeniu ciśnienia ustawionego na zaworze
- po spadku ciśnienia do wartości ustawionej zawór automatycznie się zamyka
- celem stosowania zaworów bezpieczeństwa jest zabezpieczenie elementów pneumatyki przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym wzrostem ciśnienia
- zawory bezpieczeństwa wykonywane są z mosiądzu
- zawory posiadają możliwość ustawienia przez użytkownika ciśnienia otwarcia zaworu

Materiały: korpus: mosiądz, uszczelka: NBR (dla G1/4: Viton)

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +100°C (G 1/4: -20°C do maks.+200°C)

Medium robocze:

sprężone powietrze lub inne gazy nietoksyczne i niepalne

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg
Waga	0,1 kg
Waga	0,125 kg
Ø B + 0,1/0	8,2 mm
D	22 mm

Nr kat.	FDDE2C6FD5A04F0DA9DD745C632A EB4D
---------	--------------------------------------

Data wygenerowania podsumowania: 24.04.2024r, g. 02:17