Reduktor mini G1/8, 0,1 - 3,5 bar



Numer artykułu SKU: DR022-00-3

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny: POM, membrana TPU, uszczelki: NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
- Przepływ: 450 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: do 25 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu): 0,1 - 16 bar
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 40 mm

Uwaga:

  - wersję standardową o zakresie regulacji 0.5 bar do 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia

---

DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg
Gwint	G 1/8
Zakres regulacji ciśnienia	0,1 do 3,5 bar
Wskaźnik manometru	0 do 6 bar

Nr kat.	DR022-00-3
EAN-13	4050571264673

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:56