



Reduktor mini G1/8, 0,15 - 7 bar



Numer artykułu SKU:
DR022-00-7

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny: POM, membrana TPU, uszczelki: NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
- Przepływ: 450 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: do 25 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu): 0,1 - 16 bar
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 40 mm

Uwaga:

- wersję standardową o zakresie regulacji 0.5 bar do 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Waga | 0,21 kg |
| Gwint | G 1/8 |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,15 do 7 bar |
| Wskaźnik manometru | 0 do 10 bar |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | DR022-00-7 |
| EAN-13 | 4050571264680 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 19:14