



Reduktor mini G1/4, 0,5-10 bar



**Numer artykułu SKU:
DR022-01**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny: POM, membrana TPU, uszczelki: NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
- Przepływ: 450 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: do 25 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu): 0,1 - 16 bar
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 40 mm

Uwaga:

- wersję standardową o zakresie regulacji 0.5 bar do 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Waga | 0,2 kg |
| Gwint | G 1/4 |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,5 do 10 bar |
| Wskaźnik manometru | 0 do 16 bar |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | DR022-01 |
| EAN-13 | 4050571264703 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 05:44