



## Reduktor mini G1/4, 0,1 - 3,5 bar



**Numer artykułu SKU:**  
**DR022-01-3**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

## OPIS PRODUKTU

### Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny: POM, membrana TPU, uszczelki: NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
- Przepływ: 450 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: do 25 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu): 0,1 - 16 bar
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 40 mm

**Uwaga:**

- wersję standardową o zakresie regulacji 0.5 bar do 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia

---

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,2 kg
<b>Gwint</b>	G 1/4
<b>Zakres regulacji ciśnienia</b>	0,1 do 3,5 bar
<b>Wskaźnik manometru</b>	0 do 6 bar

<b>Nr kat.</b>	DR022-01-3
<b>EAN-13</b>	4050571264710

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 05:42