



## Manometr glicerynowy bezpieczny, nierdzewny, pionowy, D63, -1 do 1,5 bar



**Numer artykułu SKU:  
MSS-11,563GLYES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

Manometr do szczególnego zabezpieczenia wg S 3 EN 837-1 (DIN 16006) ze ścianą tylną z możliwością przedmuchu i odporna na rozerwanie ścianki działowa

### Materiały:

Obudowa: 1.4301, system pomiarowy i przyłącze: 1.4404, wzniknik: Wielowarstwowe szkło bezpieczeństwa

### Przyłącze gwintowane:

G 1/4"\*

### Klasa:

1.6

### Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +100°C

### Stopień ochrony:

IP 65

\*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

## DANE TECHNICZNE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Waga            | 0,35 kg       |
| Zakres wskazań  | -1 do 1,5 bar |
| Podziałka skali | 0,1 bar       |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | MSS-11,563GLYES |
| EAN-13  | 4050571505219   |