



## Reduktor mini G1/4, 0,5-6 bar



**Numer artykułu SKU:  
DR01-6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny: POM, membrana i uszczelki: NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
- Przepływ: 330 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: do 25 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu): 0,1 - 16 bar
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 40 mm

**Uwaga:**

- wersję standardową o zakresie regulacji 0.5 bar do 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia

## DANE TECHNICZNE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Waga</b>                       | 0,28 kg      |
| <b>Gwint</b>                      | G 1/4        |
| <b>Zakres regulacji ciśnienia</b> | 0,2 do 6 bar |
| <b>Wskaźnik manometru</b>         | 0 do 10 bar  |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr kat.</b> | DR01-6        |
| <b>EAN-13</b>  | 4050571264574 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 21:38