AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor mini G1/4, 0,5-16 bar



Numer artykułu SKU: DR01-16

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny: POM, membrana i uszczelki: NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
- Przepływ: 330 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: do 25 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu): 0,1 - 16 bar
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 40 mm

Uwaga:

  - wersję standardową o zakresie regulacji 0.5 bar do 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia

---

DANE TECHNICZNE

Waga	0,28 kg
Gwint	G 1/4
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 16 bar
Wskaźnik manometru	0 do 25 bar

Nr kat.	DR01-16
EAN-13	4050571264550

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:56