

OPIS PRODUKTU

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA O WYSOKICH WYDAJNOŚCIACH DO POWIETRZA DN10 G 3/8" - G 3/4"

Zawory bezpieczeństwa o wysokich wydajnościach do powietrza DN10 są to niezbędne elementy stosowane w instalacjach pneumatycznych i innych mediów gazowych.

- **zawory bezpieczeństwa są wymagane zwłaszcza w zbiornikach ciśnieniowych**
- **działanie zaworów bezpieczeństwa polega na upuszczeniu nadmiaru ciśnienia do atmosfery po przekroczeniu ciśnienia ustawionego na zaworze**
- **po spadku ciśnienia do wartości ustawionej zawór automatycznie się zamyka**
- **zadaniem zaworów bezpieczeństwa do powietrza jest zabezpieczenie układów i elementów pneumatyki przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia**
- **zawory bezpieczeństwa wykonywane są z mosiądzu lub stali nierdzewnej**
- zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu TÜV i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

Materiały:
korpus: mosiądz, stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4401, uszczelka: Viton

Zakres temperatury:
-25°C do +180°C

Medium robocze:
sprężone powietrze i inne gazy neutralne i niepalne

Opcje wykonania:

Gwint NPT: **- NPT**, ustawione na stałe ciśnienie w zakresie od 0,2 do 50 bar, certyfikat nastawy ciśnienia TÜV

***W przypadku zamówienia produktu razem z certyfikatem UDT czas oczekiwania na dostawę wynosi dodatkowo 3 tygodnie.**

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg
Ciezar	0,0077 KG
Ciezar	0,048 KG
Waga	0,1 kg
Ciezar	0,075 KG
Ø B + 0,1/0	8,2 mm
D	22 mm

Nr kat.	E1F56F8816C04A0893D0301E706BC42A

Data wygenerowania podsumowania: 29.03.2024r, g. 00:28