



Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 3/4 (DN10), 7,50 bar, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:  
**SV3410-7,5ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: mosiądz, stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4401, uszczelka: Viton

Zakres temperatury:

-25°C do +180°C

Medium robocze:

sprężone powietrze i inne gazy neutralne i niepalne

Wskazówka:

zawory posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

Opcje wykonania:

Gwint NPT: - **NPT**, ustawione na stałe ciśnienie w zakresie od 0,2 do 50 bar, certyfikat nastawy ciśnienia TÜV

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuża się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

## DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	32 mm
Materiał	14571
Ciśnienie działania	7,5 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜVSV-88210D/G071 CE0036 7,5 bar
H	75 mm
Przepustowość	342,95 m <sup>3</sup> /h
H1	16 mm

Nr kat.	SV3410-7,5ES
EAN-13	4050571668013

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:09