



Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 3/8 (DN10), 3,00 bar, mosiądz nikielowany



**Numer artykułu SKU:**  
**SV3810-3MSV**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: mosiądz, stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4401, uszczelka: Viton

Zakres temperatury:

-25°C do +180°C

Medium robocze:

sprężone powietrze i inne gazy neutralne i niepalne

Wskazówka:

zawory posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

Opcje wykonania:

Gwint NPT: - **NPT**, ustawione na stałe ciśnienie w zakresie od 0,2 do 50 bar, certyfikat nastawy ciśnienia TÜV

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuża się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,19 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	27 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Ciśnienie działania	3 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜVSV-88210D/G061 CE0036 3 bar
H	75 mm
Przepustowość	136,5 m <sup>3</sup> /h
H1	12 mm

Nr kat.	SV3810-3MSV
EAN-13	4050571670634

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:08