



Reduktor ciśnienia STANDARD G3/8, 0,2-6 bar, wlk. 3



**Numer artykułu SKU:
DR12-6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne)

Materiały:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 5 i 7: aluminium), membrana i uszczelki: NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +60°C

Przylacze manometru:

G 1/4"

Gwint w tablicy sterowniczej:

Typoszereg od 1 do 3: M 20 x 1,5

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne

ATEX:

Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE

Opcjonalnie:

Inne zakresy regulacji: 0,1-3 bar -3, 0,2-6 bar -6, 0,5-16 bar -16

Zalety:

Automatyczne odpowietrzenie przy nadciśnieniu po stronie wtórnej

DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Gwint	G 3/8
Ciśnienie wejściowe	maks. 16 bar
Typoszereg	Standard 1
Przepływ	1000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,2 do 6 bar
Wskaźnik manometru	0 do 10 bar
L	54 mm
H	132 mm
H1	32 mm

Nr kat.	DR12-6
EAN-13	4050571265076

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 09:28