



## Reduktor ciśnienia STANDARD G1/2, 0,1-3 bar, wlk. 3



**Numer artykułu SKU:  
DR23-3**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Wykonanie:

ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne)

### Materiały:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 5 i 7: aluminium), membrana i uszczelki: NBR

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +60°C

### Przylacze manometru:

G 1/4"

### Gwint w tablicy sterowniczej:

Typoszereg od 1 do 3: M 20 x 1,5

### Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne

### ATEX:

Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE

### Opcjonalnie:

Inne zakresy regulacji: 0,1-3 bar -3, 0,2-6 bar -6, 0,5-16 bar -16

### Zalety:

Automatyczne odpowietrzenie przy nadciśnieniu po stronie wtórnej

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Gwint	G 1/2
Ciśnienie wejściowe	maks. 25 bar
Typoszereg	Standard 2
Przepływ	2100 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,1 do 3 bar
Wskaźnik manometru	0 do 4 bar
L	70 mm
H	151 mm
H1	33 mm

Nr kat.	DR23-3
EAN-13	4050571265939

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:23