



Reduktor ciśnienia STANDARD G 1", 0,2-6 bar, wlk. 3



**Numer artykułu SKU:
DR35-6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne)

Materiały:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 5 i 7: aluminium), membrana i uszczelki: NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +60°C

Przylacze manometru:

G 1/4"

Gwint w tablicy sterowniczej:

Typoszereg od 1 do 3: M 20 x 1,5

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne

ATEX:

Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE

Opcjonalnie:

Inne zakresy regulacji: 0,1-3 bar -3, 0,2-6 bar -6, 0,5-16 bar -16

Zalety:

Automatyczne odpowietrzenie przy nadciśnieniu po stronie wtórnej

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|--------------|
| Waga | 1,2 kg |
| Gwint | G 1 |
| Ciśnienie wejściowe | maks. 25 bar |
| Typoszereg | Standard 3 |
| Przepływ | 5000 l/min |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,2 do 6 bar |
| Wskaźnik manometru | 0 do 10 bar |
| L | 90 mm |
| H | 163 mm |
| H1 | 33 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | DR35-6 |
| EAN-13 | 4050571266172 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 09:41