AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Reduktor ciśnienia STANDARD G 1 1/2", 0,2-6 bar, wlk. 3




## Numer artykułu SKU: DR77-6

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne)
Materialy:
Korpus: Odlew cisnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 5 i 7: aluminium), membrana i uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +60°C
Przylacze manometru:
G 1/4"
Gwint w tablicy sterowniczej:
Typoszereg od 1 do 3: M 20 x 1,5
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne
ATEX:
Materialy eksploatacyjne bez wlasnego potencjalnego zródla zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
Opcjonalnie:
Inne zakresy regulacji: 0,1-3 bar -3, 0,2-6 bar -6, 0,5-16 bar -16
Zalety:
Automatyczne odpowietrzenie przy nadcisnieniu po stronie wtórnej

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 2,4 kg |
| **Gwint** | G 1-1/2 |
| **Ciśnienie wejściowe** | maks. 25 bar |
| **Typoszereg** | Standard 7 |
| **Przepływ** | 15100 l/min |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,2 do 6 bar |
| **Wskaźnik manometru** | 0 do 10 bar |
| **L** | 119 mm |
| **H** | 258 mm |
| **H1** | 58 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | DR77-6 |
| **EAN-13** | 4050571266622 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:01