AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia STANDARD G1/2, 0,5-16 bar, wlk. 3



Numer artykułu SKU: DR33-16

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne)
Materialy:
Korpus: Odlew cisnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 5 i 7: aluminium), membrana i uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +60°C
Przylacze manometru:
G 1/4"
Gwint w tablicy sterowniczej:
Typoszereg od 1 do 3: M 20 x 1,5
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne
ATEX:
Materialy eksploatacyjne bez wlasnego potencjalnego zródla zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
Opcjonalnie:
Inne zakresy regulacji: 0,1-3 bar -3, 0,2-6 bar -6, 0,5-16 bar -16
Zalety:
Automatyczne odpowietrzenie przy nadcisnieniu po stronie wtórnej

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Gwint	G 1/2
Ciśnienie wejściowe	maks. 25 bar
Typoszereg	Standard 3
Przepływ	5000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 16 bar
Wskaźnik manometru	0 do 25 bar
L	82 mm
H	163 mm
H1	33 mm

Nr kat.	DR33-16
EAN-13	4050571265977

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44