



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81



OPIS PRODUKTU

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA O WYSOKICH WYDAJNOŚCIACH DO POWIETRZA G 1/2" - G 2", STAL NIERDZEWNA

Zawory bezpieczeństwa o wysokich wydajnościach ze stali nierdzewnej są to niezbędne elementy stosowane w instalacjach pneumatycznych i innych mediów gazowych.

- zawory bezpieczeństwa są wymagane zwłaszcza w [zbiornikach ciśnieniowych](#)
- zawory w wykonaniach ze stali nierdzewnej nadają się do pracy w warunkach powodujących korozję
- działanie zaworów bezpieczeństwa polega na upuszczeniu nadmiaru ciśnienia do atmosfery po przekroczeniu ciśnienia ustawionego na zaworze
- po spadku ciśnienia do wartości ustawionej zawór automatycznie się zamyka
- zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia układów i elementów pneumatyki przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia
- zawory bezpieczeństwa wykonywane są ze stali nierdzewnej
- zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu TÜV i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4571, sprężyna: stal nierdzewna 1.4310, uszczelka: Viton

Zakres temperatury:

-20°C do +130°C

Medium robocze:

sprężone powietrze lub gazy niepalne i nietoksyczne

Opcja wykonania:

Uszczelka z EPDM (-40°C do maks. +130°C) - EP

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg	Nr kat.	AF25207581CD4E98B06436C5FA227399
Ciezar	0,0076 KG		
Waga	0,1 kg		
Waga	0,125 kg		
Ø B + 0,1/0	8,2 mm		
D	22 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 26.04.2024r, g. 18:30