AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr glicerynowy bezpieczny, nierdzewny, pionowy, D100, -1 do 15 bar



Numer artykułu SKU: MSS-115100GLYES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Manometr do szczególnego zabezpieczenia wg S 3 EN 837-1 (DIN 16006) ze sciana tylna z mozliwoscia przedmuchu i odporna na rozerwanie scianka dzialowa
Materialy:
Obudowa: 1.4301, system pomiarowy i przylacze: 1.4404, wziernik: Wielowarstwowe szklo bezpieczenstwa
Przylacze gwintowane:
G 1/2"*
Klasa:
1.0
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +100°C
Stopien ochrony:
IP 65
Opcjonalnie:
Przylacze z gwintem NPT 1/2" -NPT
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Zakres wskazań	-1 do 15 bar
Podziałka skali	0,5 bar

Nr kat.	MSS-115100GLYES
EAN-13	4050571505271

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:10