



Manometr glicerynowy bezpieczny, nierdzewny, pionowy, D100, 0 - 0,6 bar



**Numer artykułu SKU:
MSS06100GLYES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Manometr do szczególnego zabezpieczenia wg S 3 EN 837-1 (DIN 16006) ze ścianą tylną z możliwością przedmuchu i odporna na rozerwanie ścianki działowa

Materiały:

Obudowa: 1.4301, system pomiarowy i przyłącze: 1.4404, wziernik: Wielowarstwowe szkło bezpieczeństwa

Przyłącze gwintowane:

G 1/2"*

Klasa:

1.0

Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +100°C

Stopień ochrony:

IP 65

Opcjonalnie:

Przyłącze z gwintem NPT 1/2" -NPT

*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Zakres wskazań	0 do 0,6 bar
Podziałka skali	0,01 bar

Nr kat.	MSS06100GLYES
EAN-13	4050571504939