



## Manometr glicerynowy bezpieczny, nierdzewny, pionowy, D100, 0 - 60 bar



**Numer artykułu SKU:  
MSS60100GLYES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

Manometr do szczególnego zabezpieczenia wg S 3 EN 837-1 (DIN 16006) ze ścianą tylną z możliwością przedmuchu i odporna na rozerwanie ścianki działowa

### Materiały:

Obudowa: 1.4301, system pomiarowy i przyłącze: 1.4404, wziernik: Wielowarstwowe szkło bezpieczeństwa

### Przyłącze gwintowane:

G 1/2"\*

### Klasa:

1.0

### Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +100°C

### Stopień ochrony:

IP 65

### Opcjonalnie:

Przyłącze z gwintem NPT 1/2" -NPT

\*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

## DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Zakres wskazań	0 do 60 bar
Podziałka skali	1 bar

Nr kat.	MSS60100GLYES
EAN-13	4050571505974