AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia sterowany pilotem G 2", 0,1-3 bar, wersja Standard, wielkość 8



Numer artykułu SKU: DRP88-3

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Zdalnie sterowane regulatory cisnienia stosuje sie, gdy wymagane sa duze przeplywy przy stalym cisnieniu.
Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne)
Materialy:
Korpus: Aluminium, pokrywa sprezyny POM, membrana i uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +60°C
Cisnienie wejsciowe:
maks. 25 bar
Przylacze manometru:
G 1/4" (typoszereg 8: 2 x G 1/4")
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne
ATEX:
Materialy eksploatacyjne bez wlasnego potencjalnego zródla zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
Opcjonalnie:
inne zakresy regulacji: 0,1-3 bar -3, 0,2-6 bar -6, 0,5-16 bar -16, mozliwosc zamkniecia zamkiem bebenkowym -K
Zalety:
Automatyczne odpowietrzenie przy nadcisnieniu po stronie wtórnej, Duzy przeplyw przy stalym cisnieniu, Kolo reczne mozna zablokowac przez docisk i zamknac zamkiem.
*manometr wejsciowy 0 - 16 bar (zakres 0,5 - 16 bar: manometr wejsciowy 0 - 25 bar)

DANE TECHNICZNE

Waga	5 kg
Gwint	G 2
Ciśnienie wejściowe	maks. 25 bar
Wykonanie	Pilotgesteuerter Druckregler
Typoszereg	Standard 8
Przepływ	50000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,1 do 3 bar
Wskaźnik manometru	0 do 4 bar
L	160 mm
H	262 mm
H1	154 mm

Nr kat.	DRP88-3
EAN-13	4050571270742

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:21