Reduktor ciśnienia sterowany pilotem G3/4, 0,5 - 16 bar, wersja Standard, wielkość 5



Numer artykułu SKU: DRP5440-16K

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - aluminium, kołpak sprężyny POM, membrana i uszczelki: NBR
- Wykonanie: reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem wtórnym

- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: dla wielkości 5 - 15000 l/min, dla wielkości 7 - 31500 l/min, dla wielkości 8 - 50000 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: dla wielkośći 5 i 7 - 40 bar, dla wielkośći 8 - 25 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego: 0,5 - 10 bar
- Przyłącze manometru: G 1/4" (wielkość 8: 2 x G 1/4")
- ATEX: materialy eksploatacyjne bez własnego potencjalnego zródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: reduktor sterowany pilotem razem z manometrem 50 mm
- Opcje wykonania: inne zakresy regulacji cisnienia: 0,1-3 bar **- 3**, 0,2-6 bar **- 6**, 0,5-16 bar **- 16**, możliwość zamknięcia na zamek bębenkowy **- K**

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 3/4"
Ciśnienie wejściowe	maks. 40 bar
Typoszereg	Typoszereg 5
Długość (H)	177 mm
Długość (H1)	129 mm
Przepływ	15.000 LPM
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 - 16 bar
Wskaźnik manometru	0 - 25 bar
Długość (L)	117
Funkcja dodatkowa	zamykalny

Nr kat.	DRP5440-16K
EAN-13	4050571892555

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:20