AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Reduktor ciśnienia sterowany pilotem G 1-1/4", 0,5 - 10 bar, wersja Standard, wielkość 7




## Numer artykułu SKU: DRP7640K

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - aluminium, kołpak sprężyny POM, membrana i uszczelki: NBR
- Wykonanie: reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem wtórnym

- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: dla wielkości 5 - 15000 l/min, dla wielkości 7 - 31500 l/min, dla wielkości 8 - 50000 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: dla wielkośći 5 i 7 - 40 bar, dla wielkośći 8 - 25 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego: 0,5 - 10 bar
- Przyłącze manometru: G 1/4" (wielkość 8: 2 x G 1/4")
- ATEX: materialy eksploatacyjne bez własnego potencjalnego zródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: reduktor sterowany pilotem razem z manometrem 50 mm
- Opcje wykonania: inne zakresy regulacji cisnienia: 0,1-3 bar **- 3**, 0,2-6 bar **- 6**, 0,5-16 bar **- 16**, możliwość zamknięcia na zamek bębenkowy **- K**

---

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | G 1-1/4" |
| **Ciśnienie wejściowe** | maks. 40 bar |
| **Typoszereg** | Typoszereg 7 |
| **Długość (H)** | 190 mm |
| **Długość (H1)** | 138 mm |
| **Przepływ** | 31.500 LPM |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,5 - 10 bar |
| **Wskaźnik manometru** | 0 - 16 bar |
| **Długość (L)** | 119 |
| **Funkcja dodatkowa** | zamykalny |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | DRP7640K |
| **EAN-13** | 4050571892760 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:04